



## SAT 4100

3 Loch Sat Stichdose  
Class A  
4 - 2400 MHz

Die Dose ist ohne oder  
mit Deckel und Rahmen  
lieferbar

Stichdose für  
Satellitenempfang mit  
Gleichspannungsdurchlaß  
Rückkanaltauglich  
breitbandiger TV Ausgang



### Technische Daten:

#### Anschlußdämpfung

4 - 68 MHz  
Rückkanal / B 1

87,5 - 108 MHz  
UKW

125 - 470 MHz  
VHF

470 - 862 MHz  
UHF

950 - 2050 MHz  
Sat ZF

2050 - 2200 MHz  
Sat ZF

#### Durchgangsdämpfung

1,0 dB

4,0 dB

1,0 dB

1,0 dB

1,5 dB

2,0 dB

Entkopplung TV / TV > 40 dB  
Entkopplung TV / RF > 40 dB

#### Schirmungsmaß bis:

300 MHz > 90 dB

300 - 470 MHz > 80 dB

470 - 1000 MHz > 75 dB

1000 - 2400 MHz > 55 dB

Ein Produkt der Marke :





## SAT 4110

3 Loch Sat  
Durchgangsdose  
Class A  
4 - 2400 MHz

Die Dose ist ohne oder  
mit Deckel und Rahmen  
lieferbar

Durchgangsdose für  
Satellitenempfang mit  
Gleichspannungsdurchlaß  
Rückkanaltauglich  
breitbandiger TV Ausgang



### Technische Daten:

#### Anschlußdämpfung

#### Durchgangsdämpfung

4 - 68 MHz Rückkanal / B 1	10,5 dB	1,5 dB
87,5 - 108 MHz UKW	10,5 dB	1,5 dB
125 - 470 MHz VHF	10,5 dB	1,5 dB
470 - 862 MHz UHF	10,5 dB	2,0 dB
950 - 2050 MHz Sat ZF	10,5 dB	2,5 dB
2050 - 2200 MHz Sat ZF	11,0 dB	3,0 dB

Entkopplung TV / TV  
Entkopplung TV / RF

> 40 dB UKW >45 dB  
> 40 dB UKW >45 dB

#### Schirmungsmaß bis:

300 MHz	> 90 dB
300 - 470 MHz	> 80 dB
470 - 1000 MHz	> 75 dB
1000 - 2400 MHz	> 55 dB

Ein Produkt der Marke :



**UNICABLE**  
READY



## SAT 4110 A

3 Loch Sat  
Durchgangsdose  
Class A  
4 - 2400 MHz

Die Dose ist ohne oder  
mit Deckel und Rahmen  
lieferbar

Durchgangsdose für  
Satellitenempfang ohne  
Gleichspannungsdurchlaß  
Rückkanaltauglich  
breitbandiger TV Ausgang



### Technische Daten:

#### Anschlußdämpfung

#### Durchgangsdämpfung

4 - 68 MHz  
Rückkanal / B 1

10,5 dB    1,5 dB

87,5 - 108 MHz  
UKW

10,5 dB    1,5 dB

125 - 470 MHz  
VHF

10,5 dB    1,5 dB

470 - 862 MHz  
UHF

10,5 dB    2,0 dB

950 - 2050 MHz  
Sat ZF

10,5 dB    2,5 dB

2050 - 2200 MHz  
Sat ZF

11,0 dB    3,0 dB

Entkopplung TV / TV  
Entkopplung TV / RF

> 40 dB UKW >45 dB  
> 40 dB UKW >45 dB

#### Schirmungsmaß bis:

300 MHz

> 90 dB

300 - 470 MHz

> 80 dB

470 - 1000 MHz

> 75 dB

1000 - 2400 MHz

> 55 dB

Ein Produkt der Marke :





## SAT 4113

3 Loch Sat  
Durchgangsdose  
Class A  
4 - 2400 MHz

Die Dose ist ohne oder  
mit Deckel und Rahmen  
lieferbar

Durchgangsdose für  
Satellitenempfang ohne  
Gleichspannungsdurchlaß  
Rückkanaltauglich  
breitbandiger TV Ausgang



### Technische Daten:

#### Anschlußdämpfung

#### Durchgangsdämpfung

4 - 68 MHz Rückkanal / B 1	13,5 dB	1,5 dB
87,5 - 108 MHz UKW	13,5 dB	1,5 dB
125 - 470 MHz VHF	13,5 dB	1,5 dB
470 - 862 MHz UHF	13,5 dB	2,0 dB
950 - 2050 MHz Sat ZF	13,5 dB	2,5 dB
2050 - 2200 MHz Sat ZF	14,0 dB	3,0 dB

Entkopplung TV / TV  
Entkopplung TV / RF

> 40 dB UKW >45 dB  
> 40 dB UKW >45 dB

#### Schirmungsmaß bis:

300 MHz	> 90 dB
300 - 470 MHz	> 80 dB
470 - 1000 MHz	> 75 dB
1000 - 2400 MHz	> 55 dB

Ein Produkt der Marke :

