



Sat - Verteiler

Verteiler für Sat - und
Multimedia-Anwendungen
Class A

5 - 2500 MHz
Entkopplung >25 dB
DC Durchgang
Massives Gehäuse aus
Zink - Spritzguß
F-Connector Anschluß
Alle Bauteile mit CE 95



Technische Daten:

4202sAP

Verteiler : 2 - fach
Frequenz: 5 - 2500 MHz
Verteildämpfung (dB): 4,5 dB
Schirmungsmaß: > 100 dB

4203sAP

Verteiler : 3 - fach
Frequenz: 5 - 2500 MHz
Verteildämpfung (dB): 8,0 dB
Schirmungsmaß: > 100 dB

4204sAP

Verteiler : 4 - fach
Frequenz: 5 - 2500 MHz
Verteildämpfung (dB): 9,5 dB
Schirmungsmaß: > 100 dB

4206sAP

Verteiler : 6 - fach
Frequenz: 5 - 2500 MHz
Verteildämpfung (dB): 14,0 dB
Schirmungsmaß: > 100 dB

4208sAP

Verteiler : 8 - fach
Frequenz: 5 - 2500 MHz
Verteildämpfung (dB): 15,0 dB
Schirmungsmaß: > 100 dB



Ein Produkt der Marke :

